


Profilo in Alluminio Angolare

Codice: PL2024

OPZIONI LUNGHEZZA

2 m o al taglio

VARIANTI DISPONIBILI

Argento - Bianco e Nero: 2 mt

Personalizzabile in colorazione RAL o SIKKENS a scelta



DIMENSIONI MECCANICHE

Larghezza: 24 mm (base)

Altezza: 19,4 mm

Lunghezza: 2 mt

Profilo ad alta dissipazione in alluminio anodizzato o verniciato, ideale per alloggiare al proprio interno strisce LED flessibili. Adatto per dissipare il calore, proteggere e dare un aspetto estetico più gradevole alle strip LED. In base al posizionamento / montaggio si potrà avere un' inclinazione di 30° o 60° (vedi schemi).

Possibilità di vari tipi di protezione: IP40 / IP54 / IP67 / IP68.

MAX
24W

IP40

IP65/67

IP68

Dati tecnici

Potenza MAX Applicabile: 24W/m



Larghezza PCB: MAX 14 mm

Apertura Luce: 120°

Montaggio:

60°


30°



Diffusore opalino



Tappo in plastica con foro



Tappo in plastica chiuso



Clip di fissaggio



Giunzione lineare in metallo



Giunzione a 90° in metallo



TILSYSTEMS SRL